

MURS INTÉRIEURS TRAVAUX SOIGNÉS

# DX' O MAT



## PEINTURE MATE ACRYLIQUE FINITION TRÈS SOIGNÉE

**PROPRIÉTÉS :** Facilité d'emploi - Opacifiante - Microporeuse  
Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Insaponifiable -  
Produit compatible avec une démarche HQE®.


**DESTINATION :** Intérieur : murs et plafonds. Extérieur : murs  
verticaux.

### CARACTÉRISTIQUES



FR/07/028

FR/33/028



<b>Aspect :</b>	Mat poché fin, brillance <5
<b>Teinte :</b>	Blanc
<b>Densité :</b>	1,45
<b>Séchage :</b>	Sec : 1 heure
<b>Recouvrable :</b>	12 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	60 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	42 % +/- 0,5 (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> / L environ 55 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

**Conditionnement :** 15 L - 3 L - 1 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSEMENT FEU** : M 1

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)**

### Préparation des fonds :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer puis laisser sécher.
- Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer puis laisser sécher.
- Eliminer totalement les anciens badigeons (ou appliquer le DX 94 HYDRO en impression).
- Fonds poreux (plâtre et dérivés) : en intérieur, appliquer en impression 1 couche de DX' O PRIM, en extérieur, appliquer en impression une couche de DX FIX.

### Appliquer 2 couches comme suit :

- 1 ère couche diluée de 5 à 10 % d'eau.
- 2 ème couche non diluée.

### Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C et supérieure à + 30° C.

- Nettoyez vos outils à l'eau. Préservez l'environnement en ne jetant pas vos résidus à l'égout et apportez votre contenant vide dans une déchetterie.
- Les produits non utilisés nécessitent un traitement spécialisé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale à l'abri du gel.
- Conservez hors de portée des enfants et utilisez dans des zones bien ventilées.

**Matériel** : Rouleau antigoutte ou laine, brosse, pistolet.

**Nettoyage et dilution** : eau.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 21/12/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.