

DX O+ MAT

Sous-couche intégrée



DEFINITION / DESTINATION

Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect mat profond avec sous-couche intégrée, destinée à de nombreux supports (murs, fibre de verre, PVC, bois, métal...).

Peinture professionnelle à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs, des plafonds, des pièces à vivre et de chantiers de grandes surfaces.

PROPRIETES :

- Peinture de finition avec sous-couche intégrée
- Application rapide et facile
- Adhérence garantie sur de nombreux supports (plaques de plâtre, PVC, alu, acier, bois...)
- Faible odeur
- Traitement anti Flash-rust

CARACTERISTIQUES

COV : Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient < 1g/l COV.

Teinte : blanc

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005, famille I, classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Acrylique
DENSITE à 20°	1.48 g/cm ³
VISCOSITE à 40° C	KU, aspect liquide
EXTRAIT SEC EN POIDS	57%
NOMBRE DE COUCHES DILUTION	Application en 2 couches. 1ère couche : suivant porosité du fond, diluer à 10 % d'eau max. 2ème couche : si possible non diluée ou diluée à 5 % d'eau max. Attention ! une trop forte dilution peut modifier les propriétés du produit (par exemple le pouvoir couvrant, la teinte, la résistance)
SECHAGE	Recouvrable après 4 heures à + 20° C et max. 65 % d'humidité relative. Séchage complet après 4 jours
ASPECT	Mat profond - Degré de brillance à 60° : 2,4 / à 85° : 3,5
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (DIN 53778)	Classe 2 lavable
OPACITE	Classe 1
RENDEMENT MOYEN	Environ 8 à 10 m ² /l par couche sur support lisse et légèrement absorbant. Rendement moins élevé sur supports rugueux.
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	10 L - 2,5 L

MISE EN OEUVRE

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.

REPARATION DES SUPPORTS Les supports doivent être propres, solides et sains. Eliminer les substances non adhérentes, laver soigneusement les supports.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.

Applicable sur tous les supports minéraux, les enduits de plâtre, le béton/fibrociment, le papier ingrain, le papier peint ainsi que les papiers peints en vinyl structuré, les plaques de plâtre en épiderme cartonné. Recouvre également le PVC, les supports en bois et en fer sous-couchés.

CONDITIONS CLIMATIQUE En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure +30°C, l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 30 %.

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, rouleau ou projection.
Pour la projection, adapter la consistance.
Projection airless : angle d'application 50°, buses 0,018 - 0,026", pression 150-180 bar
Projection haute pression : Buse 2mm, pression 3 bar

NETTOYAGE DES OUTILS Immédiatement après usage étaler le pinceau/dérouler le rouleau pour faire sortir la peinture, nettoyer le matériel et les pulvérisateurs avec de l'eau. Si nécessaire ajouter du liquide vaisselle.

PRECAUTIONS Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.

Dispersion acétate polyvinylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, craie, silicates, eau, additifs, conservateurs (Methyl-benzisothiazolinone). (Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)ONE). Peut produire une réaction allergique. En cas d'ingestion ou d'incident, consulter un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser lors de travaux de projection un filtre approprié. En cas de contact avec la peau et les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas laisser pénétrer les résidus dans les égouts, les eaux ou dans le sol.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.
Le cas échéant demander la fiche technique également disponible sur le site www.peinture-viva-batiment.com

CONSERVATION 36 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
Utiliser la Peinture diluée dès que possible. Bien refermer les pots entamés.

ENVIRONNEMENT  En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.
Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112

DECHETS Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.
Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.
Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

ECOLABEL Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet www.ecolabel.eu ou www.ecolabels.fr.

Information Consommateur Evitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Transvasez le produit restant dans un récipient plus petit et hermétique.