

# FIX'AQUA

## Fixateur opacifiant



## DEFINITION / DESTINATION

Impression-Fixateur de fonds de haute qualité formulée à base de résines 100 % acryliques. Permet de réguler et d'homogénéiser tous les supports usuels du bâtiment avant mise en peinture.

### PROPRIETES :

- Haut pouvoir opacifiant
- Forte adhérence
- Très bon rendement
- Faible odeur
- Séchage rapide

Intérieur / Extérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/G) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 2,83 g/L de COV

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Résines acryliques pures
DENSITE à 20°	1,54 gr/ml. ± 0,03
VISCOSITE à 20°C	120-130 P.S.
EXTRAIT SEC EN POIDS	61,50%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	41,50%
DILUTION	Eau. Diluer de 5 à 10%
SECHAGE	En surface : 30 mn, Recouvrable : 2 à 4 h
ASPECT	Mat
RENDEMENT MOYEN	6 à 9 m <sup>2</sup> /L
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	3 L / 16 L

## MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Intérieur / Extérieur, s'applique en général sur tous types de supports du bâtiment préalablement préparés : Plâtre, Plaque de Plâtre, Ciment, Bois (intérieur et extérieur) etc.... Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (béton, enduit, ciment, plâtre projeté, plaque de plâtre à épiderme cartonné) convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés, ou sur tous types de fonds anciens lessivés.
CONDITIONS CLIMATIQUE	Conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1. En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative. En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.

## FICHE TECHNIQUE

NOMBRE DE COUCHES 1 couche avant finition

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Pistolet, Airless

NETTOYAGE A l'eau avant séchage

PRECAUTIONS **Directives 67/548/EC et 1999/45/EC:**  
Conformément à la réglementation, les éléments de l'étiquetage sont les suivants :  
N'est pas jugé dangereux. Fiche d'informations de sécurité à disposition de l'utilisateur professionnel qui en fera la demande.


**Informations complémentaires:**

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONSERVATION dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.

DECHETS  Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.  
CED : 080112

## VALIDATION

Validation fournisseur	Validation Espace Revêtements
Nom du fournisseur :	Nom et fonction du signataire : L PEDEAU
Nom et fonction du signataire :	Date : 05/06/2014
Date :	Signature et cachet Espace Revêtements :
Signature et cachet de l'entreprise :	