

MAT O'XANE SR

Peinture Intérieure



DEFINITION / DESTINATION

Peinture en phase aqueuse à base de résine acrylique-renforcée siloxane, de finition mate, pour la décoration intérieure des murs et plafonds de pièces sèches.

Supports: Enduits de préparation, plâtre et dérivés, béton et enduits de ciment, anciennes peintures adhérentes, toiles de verre.

Bonne résistance au lustrage pour les locaux à forte circulation. Long temps ouvert permettant d'éviter les reprises.

PROPRIETES :

- Lessivable
- Sans reprises
- Mat profond
- Inhibiteur de corrosion
- Bonne résistance au lustrage
- Sans odeur

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.


CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 8 g/L de C.O.V.

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2/10c
COMPOSANTS LIANT	Acrylique-Siloxane
DENSITE à 20°	1.47 g/ml
VISCOSITE à 20° C	125 KU, aspect crémeux
EXTRAIT SEC EN POIDS	63%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	47 %
DILUTION	Avec de l'eau : de 3 à 5 % pour brosse et rouleau. 5% pour la 1ère couche de 8 à 12 % pour airless
SECHAGE	En surface : 30 mn, Recouvrable : 6 h
ASPECT	Mat - inférieur à 2 sous 85°
RENDEMENT MOYEN	9 à 12 m ² /L
COULEUR	Blanc Coloration : peut se teinter avec des colorants universels
CONDITIONNEMENT	16 L

MISE EN OEUVRE

Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.

REPARATION DES SUPPORTS	<p>Bien homogénéiser le produit avant son application. Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.</p> <p>Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : enduits de préparation, plâtres et dérivés, bétons et enduits de ciment.</p> <p>Pour les murs déjà peints :</p> <ul style="list-style-type: none">➔ les anciennes peintures doivent être correctement lessivées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.➔ Les parties métalliques doivent être protégées par une couche de primaire antirouille. <p>S'applique en une couche sur un mur préparé avec ECOVIVA PRIM'O+.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUE	<p>En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 30 %.</p>
NOMBRE DE COUCHES	<p>Deux couches</p>
MATERIEL D'APPLICATION	<p>Brosse, Rouleau et Airless</p>
NETTOYAGE	<p>Eau avant séchage.</p>
PRECAUTIONS	<p>Produit considéré comme non dangereux. Voir la Fiche de donnée de sécurité.</p> <p>Contient du MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.</p> <ul style="list-style-type: none">⚠ En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.⚠ En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin.⚠ Éviter le contact avec la peau et les yeux. <p>En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et consulter un médecin.</p> <p>En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <ul style="list-style-type: none">⚠ Peindre dans un endroit bien ventilé.* <p>En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	<p>12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.</p>
ENVIRONNEMENT	 <p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>
DECHETS	<p>Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.</p>