



PROBOIS HP

Lasure de protection du bois



DEFINITION / DESTINATION



Lasure glycérophtalique, de finition satin, conçue pour les boiseries intérieures, et pour les menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Imprégnation semi pelliculaire transparente et hydrofuge pour la protection du bois. INTERIEUR EXTERIEUR.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/e) : 400 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 399 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Glycérophtalique
DENSITE à 20°C	1,08
VISCOSITE à 20°C	72 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	65 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	47 %
DILUTION	White Spirit
SECHAGE	Hors poussière : 3 heures, en surface : 8 heures, recouvrable : 24 heures
ASPECT	Satin ciré
RENDEMENT MOYEN	Sur bois absorbant : 7 m ² /L. Sur bois non absorbant : 11 m ² /L
COULEUR	Incolore, chêne clair, chêne rustique, noyer, pin, merisier.
CONDITIONNEMENT	0,75 L / 2,5 L

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application. Le fond doit être propre, sec et non gras. Les supports adéquats sont les bois feuillus, les bois résineux préalablement dégraissés (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application), les bois tropicaux (excepté l'iroko, le teck, le doussié et le red cedar), les bois anciens déjà imprégnés après nettoyage soigné. Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé. Les anciens vernis seront éliminés. Les anciennes lasures seront lessivées et légèrement poncées si nécessaire.
CONDITIONS CLIMATIQUE	La température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil et par temps de pluie.
NOMBRE DE COUCHES	En extérieur, appliquer 3 couches. En intérieur, appliquer 2 couches. En entretien, appliquer 1 à 2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse.
NETTOYAGE	White Spirit avant séchage.

PRECAUTIONS	Contient du 2-Butanone-Oxime et du carboxylate de cobalt. Peut déclencher une réaction allergique. Inflammable. Eviter le contact avec la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
CONSERVATION	12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout. Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080111*.