

FLEX'I1

Revêtement semi-épais (I1)

Mat Velouté- Ecolabel



DEFINITION / DESTINATION

Revêtement semi épais, à base de résine acrylique. Conçu pour les façades en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

PROPRIETES :

- Souple,
- Non salissant
- Imperméable pour la protection des façades.
- Microporeux
- Masque le faïençage
- Grande résistance aux intempéries
- Facile d'application.

EXTERIEUR

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.

| | |
|--------------------------|--|
| FAMILLE | AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 7b2 AFNOR NFP 84-403 Classe I1 AFNOR NF EN 1062-1 G ₂ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₁ C ₀ |
| COMPOSANTS LIANT | Acrylique |
| DENSITE à 20°C | 1,51 |
| VISCOSITE à 20°C | 55000 cp (M7 V20) |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 71 % |
| EXTRAIT SEC VOLUMIQUE | 60 % |
| DILUTION | Prêt à l'emploi. |
| SECHAGE (20°C et HR 65%) | Hors poussières : 3 heures, en surface : 8 heures, recouvrable : 24 heures |
| ASPECT | Mat Velouté- inférieur à 10 sous 60°C |
| RENDEMENT MOYEN | 450 g/m ² I1 en 1 couche permettant de déposer une épaisseur de 180 microns secs. Système à appliquer en une couche |
| COULEUR | Blanc + Base TR |
| CONDITIONNEMENT | 16 L |

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme aux DTU 59-1 et 42-1. Bien homogénéiser le produit avant son application.

Le fond doit être sec, propre et non gras

↳ Les fonds sains seront imprimés avec de l'ECOVIVA FACADE PRIM.

↳ Sur fonds poudreux, friables ou très poreux, appliquer une couche de VIVA FIXALITE SR.

FICHE TECHNIQUE

Les supports adéquats sont : les enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique et pierre naturelle préalablement préparés. Les anciennes peintures adhérentes seront convenablement nettoyées.

Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

CONDITIONS CLIMATIQUE Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, en plein soleil et par temps de pluie.

NOMBRE DE COUCHES Une couche

MATERIEL D'APPLICATION Rouleau poils longs et rouleau mousse « nid d'abeilles ».
Pour une application mécanisée, utiliser un pistolet entonnoir, une lance avec pot sous pression sortie basse ou une machine à projeter.

NETTOYAGE A l'eau avant séchage.

PRECAUTIONS

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
- S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.
Contient des dérivés d'isothiazolone.

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

ENVIRONNEMENT En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.

DECHETS  Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.
CED : 080112