



FORMULAIRE
FFT_02
Indice: A
Edition du: 26/06/2012
Page 1 sur 3

FICHE TECHNIQUE

FIXALITE SR

Fixateur pour anciens fonds









DEFINITION / DESTINATION

Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins.

Impression et fixateur sur vieux fonds, béton, crépi, ciment, revêtements plastiques épais, anciennes peintures. Elle s'applique sur tout support alcalin ou ancien fond sain (enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings, les anciennes peintures et les revêtements plastiques épais)où l'on désire appliquer une couche d'adhérence.

Destination: surfaces verticales extérieures et pour l'intérieur

PROPRIETES:

- Insensible à l'alcalinité du support.
- Excellente adhérence.
- Fixe et isole le support

EXTERIEUR

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV: (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/c): 750 g/L.

Ce produit contient moins de 575 g/L de COV.

ce produit contient mons de s	373 g/L dc cov.
FAMILLE	AFNOR
	NF T 36-005 - Famille I classe 7 b1
COMPOSANTS LIANT	Résine acrylique
DENSITE à 20°C	1,31 kg/dm³
VISCOSITE à 20°C	104 ku :liquide Visqueux
EXTRAIT SEC EN POIDS	60 %.
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	42 %.
DILUTION	White spirit.
	Brosse et rouleau :diluer de 5 à 8 %.
	Airless : diluer de 8 à 10 $\%$.
SECHAGE (20°c et HR 65%)	Hors poussières : 30 mn
	Sec: 4 heures
	Recouvrable: 24 heures
ASPECT	Mat opacifiant Inférieur à 10 sous 60°
RENDEMENT MOYEN	Suivant la porosité et la rugosité du support : de 160 à 240 g/m² pour une couche.
COULEUR	Blanc et pastel série 1
CONDITIONNEMENT	16 L - 2,5 L

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément aux DTU 59.1 et 42.1.

PREPARATION DES SUPPORTS \$\\$\\$\\$Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.

SC/LP_Révision du 15/01/2014 Imprimé le 13/03/2014





FORMULAIRE
FFT_02
Indice: A
Edition du: 26/06/2012
Page 2 sur 3

FICHE TECHNIQUE

\$Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille. ⇔Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...). CONDITIONS CLIMATIQUE Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. NOMBRE DE COUCHES Sur fonds cohérents : 2 couches Sur fonds douteux ou instables : une première couche diluée à 5 %, suivie de 2 couches MATERIEL D'APPLICATION Brosse, Rouleau, Airless. **NETTOYAGE** White spirit **PRECAUTIONS** Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations. Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226). L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066). Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412). Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. Inflammable (R 10).

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (R 66). Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité chronique : nocif (R 52/53).



Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

Liquide et vapeurs inflammables.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Conseils de prudence - Stockage :

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé.

Voir la fiche de données de sécurité

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

SC/LP_Révision du 15/01/2014 Imprimé le 13/03/2014





FORMULAIRE
FFT_02
Indice: A
Edition du: 26/06/2012
Page 3 sur 3

FICHE TECHNIQUE

ENVIRONNEMENT	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.
DECHETS	Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112

SC/LP_Révision du 15/01/2014 Imprimé le 13/03/2014